

15 Rue des frères Lumière – 68000 Colmar – Aventec.fr

Nom du Produit : DEVOREX™ ENTRETIEN

Lingette surface fragile

Dimension : 50 * 40 cm non ourlé
Aspect : Microperforé
Couleur : Triangle Rouge -Noir
Point fort : Grande efficacité de nettoyage en 1 passage – Résistant aux agents chimiques

Mode Emploi : S'utilise sec ou humide et pré-imprégnée

Lingette mobilier

Dimension : 50 * 40 cm non ourlé
Aspect : Satin
Couleur : Triangle Rouge -Bleu
Point fort : Toute surface moderne sans rayure- souple et maniable – Ne peluche pas

Mode Emploi S'utilise sec ou humide et pré-imprégnée

Lingette Inox

Dimension : 37 * 42 cm non ourlé
Aspect : Gaufré
Couleur : Géométrie Gris
Point fort : Hottes et robinetterie
Maniable- Ne peluche pas

Mode Emploi S'utilise sec ou humide et pré-imprégnée

Principaux Utilisateurs

- Hôtellerie et restauration
- Cuisiniste particulier

Instruction de lavage

- Lavage en machine jusqu'à 90°C
- Préconisation 60°C
- Avec et sans adoucissant
- Séchage à l'air libre et en machine à sécher
- Résiste à plus de 350 lavages
- Peut être entretenue chez un blanchisseur

Matière : Microfilaments 100 fils continus : 60% polyester / 40% Polyamide : Bactériostatique & Antistatique

Dimensions / Titre en Dtex : env 2 (mono), < 1.2 frisé et < 0.2 bicomponente). Taille des pores : env 6 microns

Retrait dû au lavage à 90°C : < 3%

Hydrophile, mais pas hygroscopique : absorption par capillarité , séchage ultra rapide

Caractéristiques	Unité	Fragile	Mobilier	Inox	Test Edana
Masse surfacique	g/m2	80 +/- 1.5	100 +/- 1.5	130 +/- 1.5	40.3.90
Perméabilité à l'air	L/m2/s – 196 Pa	140	120	95	140.1.81
Résistance à la rupture	N/5cm	220	270	345	20.2.89
Allongement	%	35	35	40	20.2.89
Résistance / Déchirure	N	>5	>5	>5	NS 07001
Epaisseur	Mm	0.35 +/- 0.05	0.45 +/- 0.1	0.5 +/- 0.1	30.1.75
Abrasion sous 4Kg	Tours	> 1000	> 1000	> 1000	Nontissé
Contact Cutané	Oeko tex 100	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Oeko tex
Coloration / Impression	Reach		Norme EEC		Reach
Absorption	%	400 - 450	400 - 450	400 - 500	Interne

