

Nom du produit	DEVOREX™
Dimensions	50 * 40 cm -Finition non Ourlé
Aspect	Micro perforé
Couleurs	Blanc - personnalisable
Fonction	Essuyage de tous type de verres, même les plus fins et délicates Vitres et miroirs – Pare-brise auto – Rétroviseur etc.. Robinetterie appareil ménager
Point forts	- Grande efficacité de séchage sans trace - Ne peluche pas - Résiste à la déformation, à la déchirure et aux agents chimiques - Facile à rincer - Efficace même à l'eau sans produit ménager
Principaux Utilisateurs	- Hôtellerie et restauration - Automobile – Cuisiniste et vitrier – Salon de coiffure
Mode d'emploi	S'utilise sèche ou pré-imprégnée
Instruction de lavage	- Lavage en machine jusqu'à 90°C - Préconisation 60°C - Avec et sans adoucissant - Séchage à l'air libre et en machine à sécher - Résiste à plus de 350 lavages - Peut être entretenue chez un blanchisseur

Matière : Microfilaments 100 fils continus : 60% polyester / 40% Polyamide : Bactériostatique & Antistatique

Dimensions / Titre en Dtex : env 2 (mono), < 1.2 frisé et < 0.2 bicomponente). Taille des pores : env 6 microns

Retrait dû au lavage à 90°C : < 3%

Hydrophile, mais pas hygroscopique : absorption par capillarité , séchage ultra rapide

Caractéristiques	Unité	Résultat	Méthode Test Edana
Masse surfacique	g/m2	80 +/- 1.5	40.3.90
Perméabilité à l'air	L/m2/s – 196 Pa	140	140.1.81
Résistance à la rupture	N/5cm	220	20.2.89
Allongement	%	35	20.2.89
Résistance / Déchirure	N	>5	NS 07001
Epaisseur	Mm	0.5 +/- 0.1	30.1.75
Abrasion sous 4Kg	Tours	> 1000	Nontissé / Nontissé
Contact Cutané	Oeko tex 100	Classe 1	Oeko tex
Coloration / Impression	Reach	Norme EEC	Reach
Absorption	%	400 - 450	Interne