

15 Rue des frères Lumière – 68000 Colmar – Aventec.fr

Nom du Produit DEVOREX™ CUISINE

Composition du Kit

Essuie Verres

Dimension : 50 * 70 cm ourlé
Aspect : Microperforé
Couleur : Blanc - Personnalisable
Point fort : Essuyage verres sans traces ultra rapide – permet d'atteindre le fond des flûtes les plus étroites

Mode Emploi : S'utilise sec

Torchon vaisselle

Dimension : 50 * 70 cm ourlé
Aspect : Satin
Couleur : Blanc - Personnalisable
Point fort : Essuyage et finition de la vaissellerie et coutellerie. Finition parfaite à la sortie du lave-vaisselle

Mode Emploi : S'utilise sec

Pochette Gant

Dimension : 21 * 16 cm re-tourné
Aspect : Satin
Couleur : Personnalisée
Point fort : Plaques et hottes sans traces-Ergonomique – plus de packaging

Mode Emploi : S'utilise Humide

Principaux Utilisateurs

- Clients des cuisinistes
- Particulier – Camping caristes

Instruction de lavage

- Lavage en machine jusqu'à 90°C
- Préconisation 60°C
- Avec et sans adoucissant
- Séchage à l'air libre et en machine à sécher
- Résiste à plus de 350 lavages
- Peut être entretenue chez un blanchisseur

Matière : Microfilaments 100 fils continus : 70% polyester / 30% Polyamide : Bactériostatique & Antistatique

Dimensions / Titre en Dtex : env 2 (mono), < 1.2 frisé et < 0.2 bicomponente). Taille des pores : env 6 microns

Retrait dû au lavage à 90°C : < 3%

Hydrophile, mais pas hygroscopique : absorption par capillarité , séchage ultra rapide

Caractéristiques	Unité	Essuie Verres	Torchon & Gant	Méthode Test Edana
Masse surfacique	g/m2	80 +/- 1.5	100 +/- 1.5	40.3.90
Perméabilité à l'air	L/m2/s – 196 Pa	140	120	140.1.81
Résistance à la rupture	N/5cm	220	270	20.2.89
Allongement	%	35	35	20.2.89
Résistance / Déchirure	N	>5	>5	NS 07001
Epaisseur	Mm	0.35 +/- 0.05	0.45 +/- 0.05	30.1.75
Abrasion sous 4Kg	Tours	> 1000	> 1000	Nontissé / Nontissé
Contact Cutané	Oeko tex 100	Classe 1	Classe 1	Oeko tex
Coloration / Impression	Reach	Norme EEC	Norme EEC	Reach
Absorption	%	400 - 450	400 - 450	Interne

