



Nom du produit	DEVOREX™ H.A.C.C.P
Dimensions	40 * 40 cm
Aspect	Satin
Couleurs	Bleu-Jaune-Rose-Vert-Blanc + Pictogrammes par secteur
Fonction	Nettoyage et entretien de tous type de surfaces, même les plus délicates Vitres - miroirs et verres Inox-émail-bois etc....
Point forts	- Grande efficacité de nettoyage sans trace - Ne peluche pas - Résiste à la déformation, à la déchirure et aux agents chimiques - Facile à rincer - Permet la mise en place de la méthode H.A.C.C.P - Pictogramme pour les différents secteurs
Principaux Utilisateurs	Tous secteurs d'activités
Mode d'emploi	- S'utilise humide, pré-imprégnée et sec pour la poussière - Utiliser les pictogrammes et le code couleur pour éviter les contaminations croisées
Instruction de lavage	- Lavage en machine jusqu'à 90°C - Préconisation 60°C - Avec et sans adoucissant - Séchage à l'air libre et en machine à sécher - Résiste à plus de 350 lavages - Peut être entretenue chez un blanchisseur

Matière : Microfilaments 100 fils continus : 60% polyester / 40% Polyamide : Bactériostatique & Antistatique

Dimensions / Titre en Dtex : env 2 (mono), < 1.2 frisé et < 0.2 bicomponente). Taille des pores : env 6 microns

Retrait dû au lavage à 90°C : < 3%

Hydrophile, mais pas hygroscopique : absorption par capillarité , séchage ultra rapide

Caractéristiques	Unité	Résultat	Méthode Test Edana
Masse surfacique	g/m2	130 +/- 1.5	40.3.90
Perméabilité à l'air	L/m2/s – 196 Pa	100	140.1.81
Résistance à la rupture	N/5cm	340	20.2.89
Allongement	%	40	20.2.89
Résistance / Déchirure	N	>5	NS 07001
Epaisseur	Mm	0.5 +/- 0.1	30.1.75
Abrasion sous 4Kg	Tours	> 1000	Nontissé / Nontissé
Contact Cutané	Oeko tex 100	Classe 1	Oeko tex
Coloration / Impression	Reach	Norme EEC	Reach
Absorption	%	400 - 450	Interne